

# RFline U4 UHF Reader



Contesti Applicativi
Logistica
Automazione Industriale
Veicoli Industriali
Controllo Accessi e Varchi
Sistemi di Sorting e Conveyor

Caratteristiche
Lettura UHF Long Range
Piattaforma IMPINJ E710
Fino a 1000 tag/s
4 porte antenna
I/O industriale 2 input 4 relè
Alimentazione 9-27 VDC e PoE
WEB Server integrato
Secure Element

## DESCRIZIONE

L'**RFline E4** è un lettore RFID UHF industriale ad alte prestazioni, progettato per applicazioni logistiche e di automazione che richiedono affidabilità, robustezza e letture a lunga distanza. Grazie alla piattaforma **Hardware di ultima generazione**, offre elevata sensibilità e rapidità nella lettura, arrivando a gestire **fino a 1000 tag al secondo** e garantendo distanze operative che possono superare i **10 metri**. La struttura solida e i connettori **M12 industriali** lo rendono ideale per l'integrazione su macchinari, veicoli come muletti e sistemi di movimentazione. Dispone di **4 porte antenna TNC**, connettività completa (Ethernet, RS232/485, I/O, WiFi, Bluetooth, CANBus SAE J1939) e alimentazione flessibile anche tramite **PoE**. Le funzioni avanzate, tra cui **anticollisione**, gestione whitelist, **Secure Element** per la sicurezza e un **web server integrato** per la configurazione, lo rendono uno strumento estremamente versatile.

Progettato per ambienti difficili, opera da -25°C a +55°C, ha l'enclosure costruito in metallo, risultando così una soluzione affidabile e pronta per applicazioni industriali.

RFID	
Banda di frequenza	840–960 MHz • EU: 865–868 MHz • USA: 902–928 MHz
Impedenza porte antenna	50 Ω
Potenza RF in uscita	Regolabile da +5 a +33 dBm (passi da 1 dB)
Sensibilità in ricezione	Fino a –87 dBm
Numero porte antenna	4 porte -TNC
Standard supportati	ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2 / ISO 29167 (es. UCODE DNA)
Cache tag	> 1000 tag (EPC 12 byte)

ALIMENTAZIONE	
Power	9–27 VDC
Connettore	M12 A-coded
Alimentazione remota	PoE
Connettore PoE	M12 A-Coded

FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Modalità di lettura	Host, Buffered, Notification
Funzioni RF	Anticollisione, RSSI
Gestione	Web server integrato, orologio RTC con batteria
Gestione whitelist	Possibilità di governare i relè in base ai tag e fasce orarie

CONNELLIVITA'	
Ethernet	M12 D-coded, IPv4/IPv6 (non disponibile nella versione CAN SAE J1939)
Wireless	WiFi e Bluetooth
Seriali	RS232 / RS485
FieldBus	CANBus SAE J1939

INGRESSI/USCITE (I/O)	
Configurazione I/O	2 input, 4 output relè
Portata uscite	24 VDC / 1 A
Connettore	M12 8 pin

CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Materiale	Corpo e fondo in metallo
Dimensioni	160x100x60 mm
Peso	1,00 kg

Codice ordine	Prodotto	Descrizione
020.LES001	RFline U4 - Ethernet	UHF Reader 4 antenne esterne, Ethernet, 232 485
020.LES006	RFline U4 - CanBus	UHF Reader 4 antenne esterne , CanBus SAE J1939

**Soltronic Srl**  
Via Selvuzzis 45/2  
33100 Udine – Italy

[www.soltronic.it](http://www.soltronic.it)  
[Info@soltronic.it](mailto:Info@soltronic.it)  
+39 0432 610108