



RFl ine SL.01/SL.02

Testina doppia tecnologia

DESCRIZIONE

Contesti Applicativi

Controllo accessi aziendale
Ambienti industriali
Edifici pubblici e infrastrutture
Settore residenziale e terziario
Aggiornamento di sistemi esistenti

Caratteristiche

Doppia tecnologia integrata HF e LF
Ampia compatibilità con badge e tag
Elevata affidabilità di lettura
Design compatto e discreto
Stabilità operativa
Ideale per nuovi impianti e retrofit

La SL.01 è una testina di lettura compatta e affidabile, progettata per sistemi di controllo accessi evoluti.

Grazie alla doppia tecnologia integrata HF 13,56 MHz e LF 125 kHz, consente la lettura di un'ampia gamma di badge e transponder, garantendo massima flessibilità e continuità con installazioni esistenti.

La SL.01 assicura prestazioni stabili, tempi di risposta rapidi e un'elevata affidabilità operativa, rendendola ideale per applicazioni in ambito industriale, civile e terziario.

Il design robusto e discreto ne facilita l'integrazione in diversi contesti installativi, mantenendo un'estetica pulita e professionale.

Caratteristiche principali:

- Doppia tecnologia: HF 13,56 MHz e LF 125 kHz
- Ampia compatibilità con badge e supporti di identificazione
- Elevata affidabilità e stabilità di lettura
- Ideale per sistemi di controllo accessi moderni e retrofit

La SL.01 rappresenta una soluzione versatile e pronta per il futuro, pensata per semplificare la gestione degli accessi senza compromessi su sicurezza e prestazioni.

RFID	
HF	13,56 MHz ISO 14443A, ISO 15693 Compatibile con tag MIFARE, NTAG, ICODE e altri
LF	125 kHz Compatibile con tag EM4100/EM4102, T5557

SEGNALAZIONI	
Led	Striscia LED multicolore
Buzzer	Buzzer programmabile

ALIMENTAZIONE	
Power	9–27 VDC
Connettore	SL.01 cavo L 1,5 mt SL.02 morsettiera

CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Materiale	ABS alta resistenza
Grado di protezione	SL.01 IP67 SL.02 IP44
Interfaccia	SL.01 RS485 SL.02 RS232 e RS485
Misure	92x42x20 mm

Codice ordine	Prodotto	Descrizione
SL.01	Testina lettura in/outdoor	Testina di lettura 125kHz/13,56MHz IP67
SL.02	Testina lettura indoor	Testina di lettura 125kHz/13,56MHz IP44